



PRODUCTBLAD

DRAINAGE TYPE C20

MATERIAAL

Drainage type C20 is een driedimensionale, lichtgewicht en flexibele drainagemat met een drainerende kern van lusvormige polypropyleen filamenten, welke een hoge drainagecapaciteit realiseert. De boven- en onderkant van de drainage is voorzien van een niet geweven filter- en scheidingsvlies. De onderdelen zijn thermisch aan elkaar gehecht over het gehele contactoppervlak.

Het bovenste niet geweven filtervlies heeft een overlap van 10 cm aan een zijde van de mat. Dit zorgt ervoor dat de naad bedekt is, wanneer diverse banen van C20 naast elkaar gelegd worden.

TOEPASBAARHEID

Drainage type C20 kan toegepast worden als drainage op groendaken met een hellingshoek tot 10 graden, afhankelijk van de opbouw van het dak. Het beschermt de waterdichte laag tegen perforatie en garandeert een hoge waterafvoercapaciteit.

LEVERING EN INSTALLATIE

Dit product wordt geleverd op een rol van 1,20 bij 20 meter.

Drainage type C20 kan direct op de waterdichte dakbedekking worden toegepast. Om beschadiging door UV-straling of wind te voorkomen, adviseren wij de drainage direct na aanleg te bedekken.



TECHNISCHE GEGEVENS

Gewicht	650 gr/m ²
Dikte	ca. 20 mm
Kleur	wit, grijs, zwart
Treksterkte	16 kN/m ²
Drainagecapaciteit	0,3 l/(s*m)
Standaard rolafmeting	1,20 m x 20 m
<i>Exclusief 10cm filter overlap.</i>	
Aantal m ² per pallet	192 m ²