



PRODUCTBLAD SEDUMMIXMAT

MATERIAAL

De Sempergreen Sedummixmat wordt gekweekt met minimaal 12 verschillende soorten Sedum. Bij elke levering zijn minstens 6 tot 8 soorten aanwezig. De planten groeien op een kokosvezelmat en Sempergreen teeltsubstraat. Sempergreen vegetatiematten zijn bij levering altijd voor minimaal 95% begroeid en worden geproduceerd conform VBB-FLL richtlijnen.

OVER DE BEPLANTING

Het vetachtige plantje Sedum is goed in staat om water in het blad op te slaan en kan daarom uitstekend functioneren onder diverse weersomstandigheden. Tijdens de bloeiperiode biedt de diversiteit aan Sedumsoorten voedsel voor bestuivers als bijen en vlinders.

Nog meer biodiversiteit toevoegen op een Sedumdak? Kies dan voor het [Sempergreen Biodiversiteitspakket](#).

LEVERING EN INSTALLATIE

De Sedummixmat wordt opgerold op een pallet geleverd. We adviseren om de vegetatiematten direct na levering in de schaduw te plaatsen, en zo spoedig mogelijk te installeren op het dak. Op warme dagen boven 25 °C is de installatie binnen 24 uur na levering noodzakelijk.

De Sedummixmat is toepasbaar op daken met een helling tot 20 graden. De beplanting is het meest geschikt voor een locatie in de zon of halfzon.



TECHNISCHE GEGEVENS

Bedekkingsgraad	95%
Gewicht droog	ca. 18 kg/mat, 15 kg/m ²
Gewicht verzadigd	ca. 24 kg/mat, 20 kg/m ²
Dikte vegetatiemat	2 - 4 cm
Max. vegetatiehoogte	30 cm
Standaard afmetingen	60 cm x 200 cm
<i>Andere afmetingen in overleg mogelijk</i>	
M ² per pallet	max. 50 m ²
Afmetingen pallet	130 cm x 110 cm
Type daksubstraat	extensief
Onderhoudsinstructies	download op website